

Open eClass - Λειτουργίες #55

Course restore: το αρχείο backup.php να γίνεται parse απο τον κωδικα, και οχι include.

03/09/2012 11:07 - Αλεξανδρος Διαμαντιδης

Status:	Νεα	Start date:	03/09/2012
Priority:	Κανονικη	Due date:	
Assignee:	Αλεξανδρος Διαμαντιδης	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	3.0	Spent time:	0.00 hour

Description

Στην ανακτηση αρχιου μαθηματος αυτη τη στιγμη το αρχείο backup.php που εχει γραφτει κατα το archive γίνεται include, οποτε και καλουνται οι συναρτησεις που περιεχονται εκει και δημιουργουν το μαθημα, τους χρηστες, κλπ. Αυτο ειναι προβλημα ασφαλειας και μειωνει την ευελιξια του κωδικα. Στην εκδοση 3.0 το backup.php θα καταργηθει αλλα θα πρεπει να μπορουμε να κανουμε restore αρχια μαθηματων απο παλιότερες εκδόσεις, οποτε θα πρεπει να γραψουμε κωδικα για να κανει parse τα περιεχομενα του backup.php και να εκτελει τις αντιστοιχες ενεργειες.

History

#1 - 19/09/2012 12:36 - Αλεξανδρος Διαμαντιδης

- Assignee set to Αλεξανδρος Διαμαντιδης

#2 - 01/11/2012 15:16 - Αλεξανδρος Διαμαντιδης

- Target version changed from 2.6 to 3.0